

AiCom & AiCom Wi-Fi



Kolay kurulum

- Standart bağlantılar ve temel araçlar
- Maksimum 5 invertör izleme



Güvenilir

- Zero-export kontrolü ve güç limiti ayarı
- Minimum 5 gün izleme verisi saklama



Kullanıcı dostu

- Lokal izleme için LCD ekran
- Uzaktan izleme için Wi-Fi bağlantısı

Technical Data Sheet

AiCom

AiCom Wi-Fi

Elektriksel Özellikler	DC 7.5 V to 12 V /300 mA		DC 7.5 V to 12 V /300 mA	
	Enerji gereksinimleri	DC 7.5 V to 12 V /300 mA		DC 7.5 V to 12 V /300 mA
Maksimum güç kullanımı	1.5 W		2.5 W	
Güç kaynağı	Güç adaptörü			
Kullanıcı arayüzü iletişim kapsama alanı	Dijital giriş	-		
	Ethernet 10/100 Mbit/s	●		
	Wi-Fi (2.4GHz, 802.11 b/g/n, WEP,WPA,WPA2,PSK)	-		●
	RS485	● / x2		
	RJ45 analog giriş	● (Avustralya DRM)		
	LCD	16x2 karakter		
	LED	x4		
	RS485	1000 m		
	Ethernet	100 m		
Mekanik özellikler	Boyutlar (E x Y x D)	138 / 31 / 87.5mm		
	Ağırlık	230g	260g	
	Kurulum	Duvar, iç mekan		
Çevresel şartlar	İşletim	-10°C...+60°C / +14°F ... +140°F		
	Depolama ve nakliyat	-30°C...+80°C / -22°F ... +176°F		
	Bağıl nem (yoğuşmasız)	5% ... 95%		
	Koruma sınıfı	IP20		
Genel bilgiler	AiSWEI Cloud desteği	●		
	Entegre web sunucusu	●		
	Çok dil desteği	EN, DE		
	Sertifikalar ve onaylar	CE		
Özellikler	Bağlanabilen inverter sayısı	Maksimum 5		
	Talebe cevap modu (AS4777)	●		
	Aktif güç limiti ayarı	●		
	Zero-export kontrolü ¹	●		
	Depolama	5 gün		
	Firmware güncelleme	Ethernet	Ethernet / Wi-Fi	

● standart özellikler / ○ opsiyonel özellikler / – mevcut değil
1- AISWEI onaylı akıllı sayaçlar için

