

AC Punjači za električna vozila 7.4 do 22 kW

SOL APOLLO Serija



Modeli:
SOL 7.4H
SOL 11H
SOL 22H



Jednostavni za instalaciju

- Kompaktan, lagan i pripremljen za zidnu montažu
- Jednostavna instalacija osnovnim alatima
- Konekcijski terminali bez potrebe za alatima
- Brzo parametrisanje korištenjem Bluetootha i mobilne aplikacije
- Kabelski ulaz s prednje ili stražnje strane kućišta



Pouzdani

- Elegantan i robustan dizajn kućišta
- IP65 zaštita za vanjsku montažu
- IK10 klasa zaštite
- TÜV IEC 61851-1 & CE certificiran



Jednostavni za korištenje

- Mobilna aplikacija za daljinsko upravljanje i nadzor
- Mogućnost punjenja prema postavljenom rasporedu i punjenje izvan visoke tarife
- APP & RFID & NFC za autentifikaciju korisnika ili jednostavan Plug&Play način rada
- Komunikacijske mogućnosti korištenjem WiFi, Bluetooth, i Ethernet povezivosti.
- Mogućnost solarnog punjenja korištenjem Solar PV & Eco Mode (optional)

Tehničke specifikacije

SOL 7.4H

SOL 11H

SOL 22H

Ulaz & Izlaz	Nazivni napon	230 V AC		400 V AC			
	Nazivna frekvencija	50 Hz / 60 Hz					
	Max. Izlazna snaga	7.4 kW		11 kW		22 kW	
	Max. Izlazna struja	32 A		16 A		32 A	
	Standby potrošnja	< 5 W					
	Detekcija diferencijalne struje	DC 6 mA					
	Tip konektora (IEC62196-2)	Tip 2	Tip 2 utičnica ^{1,2}	Tip 2	Tip 2 utičnica ^{1,2}	Tip 2	Tip 2 utičnica ^{1,2}
	Duljina kabela	5 m / 7.5 m	-	5 m / 7.5 m	-	5 m / 7.5 m	-
Korisničko sučelje & Kontrola	Mrežni pristup	WiFi, Bluetooth, RS485, LAN ³					
	RFID/NFC čitač	●					
	Prikaz statusa	LED svjetleća traka					
	Smart APP	●					
Radno okruženje	IP stupanj zaštite	IP65					
	Radna temperatura	-25°C do 50°C					
	Temperatura skladištenja	-40°C do 70°C					
	Relativna vlažnost	5%-95% ne kondenzirajuća					
	Nadmorska visina	Do to 2000 m					
	Način hlađenja	Prirodnim strujanjem zraka					
Mehanički podaci	Zaštita od mehaničkog udara	IK10					
	UV otpornost materijala	●					
	Način montaže	Montaža na zid / Montaža na stalak					
	Dimenzije (Š / V / D)	230 / 360 / 130 mm					
	Težina	5.1 kg	2.6 kg	5.1 kg	2.6 kg	5.1 kg	2.6 kg
	Boja	● Morandi plava / ● Crna					
	Držać kabela	●	-	●	-	●	-
Sigurnost	Zaštita od DC lutajuće struje	●					
	Zaštita od pregrijavanja	●					
	Zaštita od zemljospoja	●					
	Prenaponska zaštita (EN60664)	● (Tip III)					
	Certifikati	CE, TÜV / EN/IEC 61851-1					

● Standardne mogućnosti / ○ Opcionalne mogućnosti / – Nije podržano

¹ Samozatvarajući poklopac i ugrađena elektronička brava su standardno uključeni

² Zatvarač za poklopac je opcionalan

Opcionalno brojilo energije za funkciju solarnog punjenja i dinamičkog balansiranja opterećenja

Vrijednosti u nazivnim uvjetima. Svi podaci su podložni promjenama

Verzija: rujan 2024

