

Stacje ładowania EV o mocy od 7.4 do 22 kW

Seria SOL APOLLO



Modele:

SOL7.4H-WP, SOL7.4H-WS, SOL7.4H-WSS
SOL11H-WP, SOL11H-WS, SOL11H-WSS
SOL22H-WP, SOL22H-WS, SOL22H-WSS



Łatwe w montażu

- Prosty i szybki montaż przy użyciu standardowych narzędzi
- Szybka i łatwa konfiguracja za pomocą aplikacji
- Wejście kabla z przodu lub z tyłu obudowy

Bezpieczne i niezawodne

- Stopień ochrony IP65, do użytku wewnątrz i na zewnątrz
- Klasa ochrony przed uderzeniami IK10
- Zgodne z normą TÜV IEC 61851-1 i CE

Inteligentne i ekologiczne

- Tryb Solar Eco i automatyczne przełączanie faz
- Inteligentna aplikacja do zdalnego sterowania i monitorowania
- Dynamiczne równoważenie obciążenia

Przyjazne dla użytkownika

- Zdalna aktualizacja za pośrednictwem aplikacji
- Blokowanie / odblokowywanie ładowarki za pomocą aplikacji
- Zintegrowany czytnik kart RFID i NFC

Dane techniczne

SOL7.4HWP

SOL7.4HWS/
WSS

SOL11HWP

SOL11HWS/
WSS

SOL22HWP

SOL22HWS/
WSS

Wejście i wyjście	Napięcie znamionowe	230 V ac		400 V ac			
	Częstotliwość znamionowa	50 Hz / 60 Hz					
	Maksymalna moc wyjściowa	7.4 kW		11 kW		22 kW	
	Maks. prąd wyjściowy	32 A		16 A		32 A	
	Pobór mocy w trybie czuwania	< 5 W					
	Wykrywanie prądu resztkowego	DC 6 mA					
	Typ złącza (IEC62196-2)	Typ 2	Gniazdo typu 2 ^{1,2}	Typ 2	Gniazdo typu 2 ^{1,2}	Typ 2	Gniazdo typu 2 ^{1,2}
	Długość kabla	5 m / 7.5 m	-	5 m / 7.5 m	-	5 m / 7.5 m	-
Interfejs użytkownika i sterowanie	Interfejs sieciowy	WiFi, Bluetooth, RS485, LAN					
	Odczyt RFID/NFC	●					
	Wskaźnik stanu	Pasek świetlny LED					
	Inteligentna aplikacja	●					
Środowisko pracy	Stopień ochrony	IP65 (obudowa)					
	Temperatura pracy	od -25°C do 50°C					
	Temperatura przechowywania	od -40°C do 70°C					
	Wilgotność względna	5%-95% bez kondensacji					
	Wysokość nad poziomem morza	Do 2000 m					
	Chłodzenie	Konwekcja naturalna					
Mechaniczne	Klasa odporności na uderzenia	IK10					
	Odporność na promieniowanie UV	●					
	Montaż	Ściana / cokół					
	Wymiary (szer./wys./gł.)	230 / 360 / 130 mm					
	Waga	5.1 kg	2.6 kg	5.1 kg	2.6 kg	5.1 kg	2.6 kg
	Kolor	● Niebieski / ● Czarny					
	Uchwyt na kabel	●	-	●	-	●	-
Bezpieczeństwo	Zabezpieczenie przed upływem prądu stałego	●					
	Zabezpieczenie przed przegrzaniem	●					
	Uziemienie	●					
	Ochrona przeciwprzepięciowa (EN60664)	● (typ III)					
	Certyfikaty	CE, TÜV / EN/IEC 61851-1					

● Standardowe funkcje / ○ Funkcje opcjonalne / - Niedostępne

¹ Samozamykająca się pokrywa oraz wbudowany zamek elektroniczny są standardowym wyposażeniem

² Zaślepka do pokrywy jest opcjonalna

³ Opcjonalny licznik energii do funkcji ładowania z paneli fotowoltaicznych oraz dynamicznego balansowania obciążenia.

Dane w warunkach nominalnych. Wszystkie informacje mogą ulec zmianie.

Wersja: maj 2025 r.

