

# Serie SOL APOLLO



Modelos:  
SOL7.4H  
SOL11H  
SOL22H



## Fácil de instalar

- Compacto, ligero y montable en la pared
- Fácil de instalar con herramientas estándar
- Enchufe sin herramientas en los bloques de terminales
- Configuración rápida mediante Bluetooth y APP
- Entrada de cables en la parte delantera o trasera de la carcasa



## Fiable

- Diseño elegante con un cuerpo aerodinámico dinámico y robusto
- Carcasa IP65 apta para uso en exteriores
- Grado de protección IK10
- Conforme a TÜV IEC 61851-1 y CE



## Intuitivo

- Aplicación inteligente para control y supervisión remota
- Modos de carga programada y fuera de horas punta
- APP & RFID & NFC para autenticación de usuario o fácil configuración en modo Plug & Play
- Capacidades de comunicación que incluyen conectividad WiFi, Bluetooth y Ethernet.
- Carga solar en modo FV solar y Eco (opcional)

# Ficha técnica

SOL 7.4H

SOL 11H

SOL 22H

Conexión y desconexión	Tensión nominal	230 V AC		400 V AC		400 V AC	
	Frecuencia nominal	50 Hz / 60 Hz					
	Potencia Potencia de salida	7.4 kW		11 kW		22 kW	
	Corriente Corriente de salida	32 A		16 A		32 A	
	Consumo en espera	< 5 W					
	Detección de corriente residual	DC 6 mA					
	Tipo de conector (IEC62196-2)	Tipo 2	Conector tipo 2 <sup>1,2</sup>	Tipo 2	Conector tipo 2 <sup>1,2</sup>	Tipo 2	Conector tipo 2 <sup>1,2</sup>
	Longitud del cable	5 m / 7.5 m	-	5 m / 7.5 m	-	5 m / 7.5 m	-
Interfaz del usuario y control	Interfaz de red	WIFI & Bluetooth & RS485 & LAN					
	Lector RFID/NFC	●					
	Indicación de estado	LED					
	4G integrado	○					
	APP inteligente	●					
Entorno de trabajo	Protección contra la entrada	IP65					
	Temperatura de funcionamiento	Desde -25°C hasta 50°C					
	Temperatura de almacenamiento	Desde -40°C hasta 70°C					
	Humedad relativa	5%-95% Sin condensación					
	Altitud	Hasta 2000 m					
	Concepto de refrigeración	Convección natural					
Mecánica	Clase de protección contra impactos	IK10					
	Resistente a los rayos UV	●					
	Montaje	Pared/Pedestal					
	Dimensiones (A/A/P)	230 / 360 / 130 mm					
	Peso	5.1 kg	2.6 kg	5.1 kg	2.6 kg	5.1 kg	2.6 kg
	Color	● Morandi Blue / ● Negro					
	Soporte de cable	●	-	●	-	●	-
Seguridad	Protección contra fugas de CC	●					
	Protección contra sobretemperatura	●					
	Protección de tierra	●					
	Protección contra sobretensiones (EN60664)	● (Tipo III)					
	Certificación	CE, TUV / EN/IEC 61851-1					

● Funciones estándar / ○ funciones opcionales / - No disponibles

1) Tapa de cierre automático y cerradura electrónica incorporada de serie

2) El obturador para la cubierta es opcional