

# Wi-Fi-адаптер



# Ai-Dongle LAN/WLAN



Ai-Dongle LAN/WLAN/Wi-Fi-адаптер дозволяє інверторам Solplanet підключатися до хмарного сервісу Solplanet Cloud та мобільного додатку. Дані з інвертора та лічильника збираються та надсилаються до хмарного сервісу Solplanet Cloud через Інтернет, що забезпечує зручний моніторинг роботи фотоелектричної установки.

- Smart
- Простий
- Надійний
- Інтелектуальна система контролю нульового експорту до різних сценаріїв застосування
  - Проста установка на об'єкті
  - Пристосовується

## Технічні характеристики

Wi-Fi-адаптер ASW-WLAN-G1

|                        |                                             |                       |                                  |                   |
|------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------|
| Управління пристроями  | Макс. кількість пристроїв, що підтримуються |                       | 5                                | 5                 |
| Інтерфейс зв'язку      | Північний інтерфейс зв'язку                 | LAN                   | /                                | LAN 10/100 Мбіт/с |
|                        |                                             | WLAN                  | 2,4 ГГц 802.11 b/g/n             |                   |
|                        | Південний порт зв'язку                      |                       | RS 485 (USB типу A)              |                   |
| Взаємодія              | Світлодіод                                  |                       | Світлодіодний індикатор × 2      |                   |
|                        | Додаток                                     |                       | Додаток Solplanet                |                   |
| Навоколишнє середовище | Діапазон робочих температур                 |                       | -40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F) |                   |
|                        | Температура зберігання                      |                       | -40 °C ~ 70 °C (-40 °F ~ 158 °F) |                   |
|                        | Відносна вологість                          |                       | 5 % – 95 % (без конденсації)     |                   |
|                        | Макс. робоча висота                         | 3 000 м (9 842 футів) | 4 000 м (13 123 футів)           |                   |
| Електричні             | Джерело живлення постійного струму          |                       | 7 В – 9 В                        | 5 В – 12 В        |
|                        | Споживання енергії                          |                       | Типове 2 Вт, макс. 5 Вт          |                   |
| Механічні              | Розміри (Ш / В / Г)                         |                       | 51 / 112 / 27 мм                 | 50 / 34 / 170 мм  |
|                        | Ступінь захисту                             |                       | IP65                             | IP66              |
|                        | Сертифікат                                  |                       | CE                               |                   |

